



Technische Daten specifications		Dielen / planks
Format size (mm)		1.900 x 190
Stärke thickness (mm)		8
Nutzschicht wear layer (mm)		1,2
Vergütung coating		UV
Struktur surface		gebürstet wire brushed
Gefaste Kanten bevelled edge		ja yes
Verbindung connection		5G
Verlegung laying		schwimmend floating
1 Karton box	Stück pieces	insgesamt 6 Dielen 1.900 x 190 mm (davon 1 Diele geteilt)
	m <sup>2</sup>	2,16
	kg	22,1
1 Palette pallet	Kartons boxes	50
	m <sup>2</sup>	108,3
	kg netto net	1.105
	kg brutto gross	1.120
Rutschfestigkeitsklasse slip resistance class	CEN/TS 15676	USRV 48
Brinellhärte residual indentation	EN 1534:2010	37 N/mm <sup>2</sup>
Wärmedurchlasswiderstand thermal conductivity	EN 12667:2001	0,170 W/m <sup>2</sup> K
Brandverhalten flammability	BS EN 13501	C <sub>fl</sub> -s1
Formaldehyd formaldehyde		E1
Fussbodenheizung underfloor heating		Geeignet zum Verlegen auf Warmwasser-Fussbodenheizung suitable for all standard warm-water heating systems
Nutzungsklasse utilization class		23, 31
Herstellergarantie warranty of the producer	Wohnen residential Gewerblich commercial	25 Jahre years 5 Jahre years

